

MŰSZAKI LEÍRÁS

Faszerkezetes technológia

Sávalap	50x70 cm, C20-as minőségű mixer betonnal kiöntve
Alapkoszorú	30x40cm, 12mm betonvasból
Lábazat	1-2 sor zsalukő
Szerelőbeton	10cm vastag C20/25 minőségű mixer beton vasalva, 8-as vashálóval
Vízszigetelés	bitumenes szigetelő lemez GV45 típusú
Teherhordó falak	15*5 cm-es fa gerenda
Belső fal borítás	2 sor 12mm-es tűzálló gipszkarton, fürdőben vízálló karton
Vízszigetelés falon	BB reflex Hőtükros párazáró fólia
Fal belső szigetelés	Rockwool Multirock kőzetgyapot 150mm széles hang- és hőszigetelés,
Külső fal borítás	15mm Osb
Külső szigetelés	Austrotherm AT-H 80 szigetelés 15cm
Felület képzés kívül	Dryvit háló ragasztva + alapozva majd Baumit nemesvakolattal zárva választható pasztell színben, hozzá illő lábazattal
Válaszfalak	<ul style="list-style-type: none"> • 5*10cm fa vázszerkezet, • közte Rockwool Multirock kőzetgyapot 100mm széles hang- és hőszigetelés
Födém szerkezet	<ul style="list-style-type: none"> • gipszgipszkarton, • rajta BB reflex Hőtükros párazáró fólia: • 30cm vastagságban kőzetgyapot szigetelés
Tető és bádogozás	<ul style="list-style-type: none"> • ácsolt tető • tetőfedés Bramac termékcsaláddal • bádogozás horganyzott lemezből
Külső nyílászárók	3 rétegű üveg, fehér műanyag ablakok Drutec 6 légkamrás fokozott hőszigetelésű profilból ,redőny előkészítéssel
Bejárati ajtó	Fehér műanyag hőszigetelt ajtó választható kivitelben
Beltéri ajtók	CPL fóliás ajtók (tetszés szerinti színben)
Víz, szerelvények	<ul style="list-style-type: none"> • nyomóvezeték többrétegű műanyag csőből, Hans-Grohe típusú csaptelep családdal szerelve /20.000.-ft átlagáron • Alföld gyártmányú /BASIC típuscsalád/ épített zuhany /ajtó nélkül/ akril fürdőkád, egyenes vagy sarok kivitelben / 60.000 ft értékben választható/
Fűtés	<ul style="list-style-type: none"> • padlófűtés HAKA tip.csővel szerelve, • Panasonic Aquarea T-CAP vagy Gree típusú hőszivattyúval igény szerint /teljesítmény méretezés alapján kiválasztva/
Burkolatok	<ul style="list-style-type: none"> • hidegburkolat: 5.000.-ft/m2 árban 1.8m magasságban • meleg burkolatok: laminált parketta 3.500.-ft árban /tulajdonos által kiválasztva/

Villany	<ul style="list-style-type: none">• vezetékelés falban műanyag védőcsőben ,• helységenként 1 db világítótest és 3db konnektor kiépítéssel LEGRAND Cariva termékcsaládból.
----------------	--

A fenti műszaki tartalommal megépített házak esetében garantáljuk a **bruttó 390.000,-Ft/nettó m²** árat. Szerződés megkötését követően az árváltozás kockázatát mi viseljük!

2021.09.01.

További részletekért keressen minket az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Kócs Szabolcs

30/777-6441

Csehó-Tarr Katalin

70/940-7678

kocshazbaukft@gmail.com

www.kocshaz.hu